

BRIRI

Fahrzeug- und Maschinenbau

GÜLLETRANSPORTER STREET MASTER

Tanksattelaufleger

**VA Pumptankwagen mit einem
Nettovolumen von
30.000 l**



„MADE IN GERMANY“

Der Spezialist für organische Düngung!



GÜLLETRANSPORTER STREET MASTER

Der BRIRI Street Master ist ein Tanksattelauflieger zum Gülletransport und spielt seine Stärken auf der Straße aus. Als Zugfahrzeug bietet sich neben dem LKW ebenso eine Dolly-Untersetzachse an. Ein aus Edelstahl gefertigter Tank sorgt für eine lange Lebensdauer. Die Drehkolbenpumpe gewährleistet in Verbindung mit dem schwenkbaren Ansaugstutzen einen raschen und störungsfreien Befüll- und Entleerungsvorgang. Zur Fremdentnahme ist ein oberliegender 8" Absaugtrichter montiert. Diese und weitere Optionen machen den Auflieger zu einem Fahrzeug, welches sich wirtschaftlich in Ihre Transportkette einbringen lässt.



Der Tankauflieger verfügt über ein dreiachsiges, luftgefedertes Fahrwerk von BPW. Die erste Achse ist als eine vollautomatische Liftachse ausgeführt und besitzt eine Anfahrhilfe über ABS. Um die Nachlauf Eigenschaften zu verbessern, ist die letzte Achse mit einer Nachlauf lenkung ausgerüstet. Serienmäßig sind Räder der Größe 385/65 R22,5 auf Stahl felge verbaut. Optional können Alufelgen gewählt werden.

Der aus hochwertigem Edelstahl (1.4301) gefertigte Tank verfügt über vier Zellen, die durch Schwallwände getrennt sind. Die Tankaußenwand ist in einem satten schwarz lackiert. Um Ablagerungen am Tankboden zu verhindern, sind die Transportfässer serienmäßig mit einem Rührwerk ausgestattet.



Wirtschaftlich transportieren!

Wir bieten Technik, mit der Sie

rechnen können...



**Effizienz in allen Belangen. Sprechen Sie uns an.
Wir beraten Sie gerne.**



Eine hydraulisch angetriebene 6.000 l Drehkolbenpumpe von Vogelsang oder Börger sorgt für eine zügige Befüllung des Tanks. Zum Schutz der Pumpe sind Steinfangkästen montiert. Der rechtsseitig montierte Ansaugarm ist um 160° schwenkbar. Der Schnellkuppler ist in 6" ausgeführt. Die pneumatischen Spatenschieber werden über einen zentralen Schaltkasten betätigt.

Die Gülleentnahme erfolgt serienmäßig über den 6" Schnellkuppler mittels Drehrichtungsumkehr der Pumpe sowie über den obenliegenden 8" Trichter. Optional ist dieser in 10" erhältlich. Ergänzend kann ein seitlicher, in Fahrtrichtung links angeordneter 8" Absaugtrichter montiert werden.



Der Tanksattelaufleger verfügt über ein leicht verständliches Bedienkonzept. Alle Schaltfunktionen sind gut zugänglich in einem Bedienkasten untergebracht. An der Vorderwand befindet sich eine frei einstellbare Befüllendabschaltung sowie ein Sichtrohr. An der Behälterrückwand kann optional neben dem Sichtfenster noch ein Schwimmer platziert werden.



Zuverlässige Technik, die überzeugt!

SERIENAUSSTATTUNG			Tanksattelaufleger
BEHÄLTERABMESSUNGEN			
VOLUMEN	∅	LÄNGE	
30.000 l	2.100 mm	9.000 mm	X
BEHÄLTERMATERIAL			Edelstahl 1.4301
KORROSIONSSCHUTZ			Edelstahl, schwarz lackiert
PUMPENTECHNIK			Drehkolbenpumpe Vogelsang 6.000 l/min
ANTRIEB			hydraulisch
SAUGSCHLAUCH 5 m			-
FAHRWERK			luftgederetes BPW Aggregat; Nachlaufenkachse; Liftachse
BREMSE			WABCO Druckluftbremsanlage mit Trommel oder Scheibe
HYDRAULISCHE ANSCHLÜSSE			Druck- und Tankleitung
ELEKTRISCHE EINRICHTUNG			LED-Beleuchtung nach StVZO 24 V, 15 pol. Kabel
RÄDER			385/65 R22,5 auf Stahlfelge



**Ergänzen Sie die Ausstattung Ihres Fahrzeuges nach Ihren individuellen Bedürfnissen.
Wir beraten Sie gerne!**



BRIRI GmbH
Riepenhausen Maschinenbau
Mäske 4, 49844 Bawinkel
Tel. 05963/94010 E-Mail: info@briri.de
Internet: www.briri.de

Händler: