

Technische Daten der Field-Line Serie

Typenauswahl						Drehkolbenpumpe mit Bordhydraulik
FLS	FLD	FLT	Volumen	ø	Länge	
X			12.000 l	1.750 mm	5.200 mm	X
X			14.000 l	1.900 mm	5.200 mm	X
X			16.000 l	2.000 mm	5.200 mm	X
	X		12.000 l	1.600 mm	6.000 mm	X
	X		14.000 l	1.750 mm	6.000 mm	X
	X		15.200 l	1.750 mm	6.500 mm	X
	X		17.000 l	1.900 mm	6.200 mm	X
	X		18.000 l	1.900 mm	6.500 mm	X
	X		19.800 l	1.900 mm	7.250 mm	X
	X		20.000 l	2.000 mm	6.500 mm	X
		X	22.000 l	1.900 mm	8.000 mm	X
		X	26.000 l	2.000 mm	8.500 mm	X
		X	28.000 l	2.100 mm	8.300 mm	X
		X	30.000 l	2.100 mm	8.800 mm	X
BEHÄLTER / FAHRGESTELL						Stahlbehälter mit verwindungsfestem Fahrgestell in selbsttragender Bauweise
KORROSIONSSCHUTZ / OPTIK						innen spezial beschichtet, außen Lackierung in RAL-Ton nach Kundenwunsch
BREMSE						Druckluftbremsanlage mit ALB-Regler
PUMPENTECHNIK / Antrieb						Drehkolbenpumpe mit Bordhydraulik, Antrieb der Ölpumpe über Weitwinkelgelenkwelle
SAUGSCHLAUCH						Optional
ELEKTRISCHE EINRICHTUNG						12 V-LED Beleuchtungsanlage nach StVZO
BEEIFUNG						38" - 42", 30" - 32", nach Liste wählbar
ANBAUVORRICHTUNG GESTÄNGE						5 t Hubwerk am Heck serienmäßig
AUSBRINGTECHNIK						Applikationstechnik jeglicher Art möglich
BEDIENUNG / STEUERUNG						schlepperseitig, mit Bedienbox, BUS oder ISO-Bus

